



### Datablad for SVK 12 Standard Single & Combi

Kompressor	Scroll
Kølemiddel	R407C
Tilslutning Varmebærer	25 mm
Tilslutning Jordslanger	25 mm
Cirkulationspumpe kold side	Grundfos
Cirkulationspumpe varm side	Grundfos
Elektrisk Tilslutning	3 x 400 + 0 + Jord
El-patron	Nej *
<b>Kold side</b>	
Nominelt flow 70 Hz 35/30 -0/-3°C	2410 l/h
Maksimalt tryktab i varmeoptager	3,0 mWs
Frostsikring af væske	-15°C
Min/maks. °C væske	-5°C /+20°C
<b>Varm side</b>	
Nominelt flow 70 Hz 35/30 -0/-3°C	1790l/h
Maksimalt tryktab i centralvarme	3,0 mWs
Min/maks. °C	35/55°C
Varmtvandsbeholder Combi	150 eller 200 l
Mål mm (BxDXH) Single	600x660x1225
Mål mm (BxDXH) Combi	600x660x2005
Kabinet	Rustfri Stål



(\*El-patron kan isættes hvis det ønskes, men da vi tror på at varmepumpen kan dimensioneres til husets behov, anbefaler vi det ikke.

### Ydelse og effektfaktor (COP) for SVK 12 Standard Single & Combi i henhold til EN14511

Frekvens	Kold side ind- og udgang °C	Varm side fremløb °C	Afgivet Effekt	Tilført Effekt	Effektfaktor
			kW	kW	COP
50	0/-3	35/30	10,95	2,42	4,5
		45/40	10,4	2,99	3,48
		55/50	9,95	3,63	2,74