



Datablad for SVK 7 Frekvensreguleret Single & Combi

Kompressor	Stempel
Kølemiddel	R134A
Tilslutning Varmebærer	1"
Tilslutning Jordslanger	1"
Cirkulationspumpe kold side	Grundfos
Cirkulationspumpe varm side	Grundfos
Elektrisk Tilslutning	3 x 400 + N + Jord
El-patron	Nej *
Kold side	
Nominelt flow 70 Hz 35/30 -0/-3°C	1750 l/h
Maksimalt tryktab i varmeoptager	2,4 mWs
Frostsikring af væske	-15°C
Min/maks. °C væske	-5°C /+20°C
Varm side	
Nominelt flow 70 Hz 35/30 -0/-3°C	1450l/h
Maksimalt tryktab i centralvarme	3,5 mWs
Min/maks. °C	25/55°C
Varmtvandsbeholder Combi	150 eller 200 l
Mål mm (BxDXH) Single	600x660x1225
Mål mm (BxDXH) Combi	600x660x2005
Kabinet	Rustfri Stål



(*)El-patron kan isættes hvis det ønskes, men da vi tror på at varmepumpen kan dimensioneres efter husets behov, anbefaler vi det ikke.

Ydelse og effektfaktor (COP) for SVK 7 Frekvensreguleret Single & Combi i henhold til EN14511

Frekvens	Kold side ind- og udgang	Varm side fremløb	Afgivet Effekt	Tilført Effekt	Effektfaktor
			°C	°C	kW
35	0/-3	35/30	4,76	1,17	4,06
		45/40	4,39	1,31	3,35
		55/50	4,03	1,45	2,78
50	0/-3	35/30	6,75	1,63	4,14
		45/40	6,21	1,83	3,39
		55/50	5,69	2,02	2,80
70	0/-3	35/30	9,58	2,33	4,10
		45/40	8,82	2,62	3,36
		55/50	8,10	2,84	2,80