



Datablad for SVK 9 Frekvensreguleret Single & Combi

Kompressor	Bitzer, Stempel
Kølemiddel	R134A
Tilslutning Varmebærer	1"
Tilslutning Jordslanger	1"
Cirkulationspumpe kold side	Grundfos
Cirkulationspumpe varm side	Grundfos
Elektrisk Tilslutning	3 X 400 + N + Jord
El-patron	Nej *
Kold side	
Nominelt flow 70 Hz 35/30 -0/-3°C	2251 l/h
Maksimalt tryktab i varmeoptager	2,1 mWs
Frostsikring af væske	-15°C
Min/maks. °C væske	-5°C /+20°C
Varm side	
Nominelt flow 70 Hz 35/30 -0/-3°C	1789 l/h
Maksimalt tryktab i centralvarme	3 mWs
Min/maks. °C	25/55°C
Varmtvandsbeholder Combi	150 eller 200 l
Mål mm (BxDXH) Single	600x660x1225
Mål mm (BxDXH) Combi	600x660x2005
Kabinet	Rustfri Stål



(*)El-patron kan isættes hvis det ønskes, men da vi tror på at varmepumpen kan dimensioneres til husets behov, anbefaler vi det ikke.

Ydelse og effektfaktor (COP) for SVK 9 Frekvensreguleret Single & Combi i henhold til EN14511

Frekvens	Kold side ind- og udgang	Varm side fremløb	Afgivet Effekt	Tilført Effekt	Effektfaktor
			°C	°C	kW
35	0/-3	35/30	5,96	1,39	4,28
		45/40	5,48	1,57	3,49
		55/50	5,01	1,72	2,91
50	0/-3	35/30	8,45	1,94	4,35
		45/40	7,76	2,19	3,54
		55/50	7,07	2,40	2,94
70	0/-3	35/30	11,99	2,77	4,33
		45/40	11,03	3,13	3,52
		55/50	10,06	3,43	2,93