



Datablad for SVK10 Inverter Frekvensreguleret Single & Combi

Kompressor	Mitsubishi, Scroll
Kølemiddel	R 407C 2,2 kg
Tilslutning Varmebærer	1"
Tilslutning Jordslanger	1"
Cirkulationspumpe kold/varm side	Grundfos
Elektrisk Tilslutning	3 X 400 + N + Jord. 16A. Egen grp.
El-patron	Nej *
Kold side	
Nominelt flow 70 Hz 35/30 -0/-3°C	2251 l/h
Maksimalt tryktab i varmeoptager	2,1 mWs
Frostsikring af væske	-15°C
Min/maks. °C væske	-5°C /+20°C
Varm side	
Nominelt flow 70 Hz 35/30 -0/-3°C	1789 l/h
Maksimalt tryktab i centralvarme	3 mWs
Min/maks. °C	25/55°C
Varmtvandsbeholder Combi	150 eller 200 l
Mål mm (BxDXH) Single	600x660x1225
Mål mm (BxDXH) Combi	600x660x2005 eller 700x760x2005
Kabinet	Rustfri Stål



*El-patron kan isættes hvis det ønskes, men da vi tror på at varmepumpen kan dimensioneres til husets behov, anbefaler vi det ikke.

Beregnet ydelse og effektfaktor (COP) for SVK 10 inverter Frekvensreguleret Single & Combi i henhold til EN14511

Frekvens	Kold side ind- og udgang	Varm side fremløb	Afgivet Effekt	Tilført Effekt	Effektfaktor
Hz	°C	°C	kW	kW	COP
30	0/-3	35/30	5,43	1,23	4,41
		45/40	5,24	1,49	3,50
		55/50	5,03	1,82	2,77
50	0/-3	35/30	9,14	2,08	4,39
		45/40	8,81	2,52	3,50
		55/50	8,47	3,06	2,77
90	0/-3	35/30	15,99	4,24	3,77
		45/40	15,62	5,16	3,03
		55/50	15,26	6,26	2,44
120	0/-3	35/30	21,20	5,81	3,65
		45/40	20,76	7,06	2,94
		55/50	20,35	8,56	2,38